



ALUMINIUM-HAUSTÜREN

QUABECK
Qualität in Holz

 U_d -Wert 0,80*)**FTT 1**

Farbe RAL 8077 Braun FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 1.600 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff S 1.600-1
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

 U_d -Wert 0,80*)**FTT 2**

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 200 / 1.250 mm
Griff S 800-2
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

 U_d -Wert 0,80*)**FTT 4**


Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 1.236 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff S 800-1
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

 U_d -Wert 0,80*)**FTT 5**

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 1.600 mm
Griff D 1.600-9005²⁾
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

 U_d -Wert 0,80*)**FTT 7**

Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 1.600 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff S 1.600-1
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

 U_d -Wert 0,80*)**FTT 10**

Farbe RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Griff D 1.600²⁾
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

*¹ Die Angaben der U_d -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. ²⁾ gegen Aufpreis



U_d -Wert **0,80** *)

FTT 11

Farbe RAL 7012 Basaltgrau FS 2)

Verglasung Satiniertes Float

LA 200 x 200 / 1.600 mm

Details Rahmen in Edelstahloptik außen

Griff S 800-1

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U_d -Wert **0,80** *)

FTT 12

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 200 x 200 / 1.600 mm

Griff S 800-2

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm





FTT 13

U_d -Wert 0,80*)

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS


Verglasung: Satiniertes Float

LA: 200 x 200 / 1.600 mm

Details: Rahmen in Edelstahloptik außen

Griff: S 800-2

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



FTT 14

U_d -Wert 0,80*)

Farbe: RAL 3005 Weinrot FS

Verglasung: Satiniertes Float

LA: 200 x 200 / 1.600 mm

Griff: S 1.600-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



FTT 15

U_d -Wert 0,80*)

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung: Satiniertes Float

LA: 200 x 200 / 1.600 mm

Details: Rahmen in Edelstahloptik außen

Griff: S 800-2

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



FTT 16¹⁾

U_d -Wert 0,80*)

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen

LA: 200 x 1.600 mm

Details: Rahmen in Edelstahloptik außen

Griff: S 800-1

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



FTT 17¹⁾

U_d -Wert 0,80*)

Farbe: RAL 8077 Braun FS

Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen

LA: 200 x 1.600 mm

Griff: S 1.600-1

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



FTT 30

U_d -Wert 0,82*)

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung: Satiniertes Float

LA: 360 x 1.600 mm

Griff: R 1.600²⁾

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

**FTT 33 ¹⁾**U_d-Wert 0,82^{*}

Farbe RAL 8077 Braun FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 360 x 1.600 mm
Griff S 1.600-1
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

**FTT 34 ¹⁾**U_d-Wert 0,82^{*}


Farbe RAL 7015 Schiefergrau FS ²⁾
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 360 x 1.600 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff S 800-1
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

**FTT 35 ¹⁾**U_d-Wert 0,80^{*}

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm
Details Nuten außen, 15 mm
Griff D 1.600 ²⁾
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

**FTT 12312**U_d-Wert 0,79^{*}

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 180 x 196 / 1.420 mm
Details Nuten außen, 10 mm
Griff S 1.400-1
 Mindestmaß = 1.000 x 1.990 mm



^{*} Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

¹⁾ Nur mit Motivverglasung möglich ²⁾ gegen Aufpreis



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.






FTT 12335
Farbe RAL 7012 Basaltgrau FS²⁾
Verglasung Satiniertes Float
LA 84 x 284 / 1.600 mm
Details Applikationen in Edelstahloptik außen
Griff S 1.600-1
 Mindestmaß = 1.000 x 1.990 mm



FTT 12361
Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 360 x 360 / 1.400 mm
Griff S 800-2
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



FTT 12362
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 180 x 360 / 1.400 mm
Griff S 1.400-1
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



FTT 12422
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 180 x 387 / 1.421 mm
Details Nuten außen, 10 mm
Griff S 1.400-1
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



FTT 12480
Farbe RAL 7006 Beigegrau FS²⁾
Verglasung Satiniertes Float
LA 90 x 1.260, 180 x 180 / 1.260 mm
Griff S 1.200-2-9005²⁾
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



FTT 12660
Farbe RAL 7015 Schiefergrau FS²⁾
Griff S 1.600-1
 Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



FTT 12951 U_d -Wert 0,81^{*)}

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 360 x 360 / 1.400 mm

Details Nuten außen, 15 mm

Griff S 1.400-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



FTT 12991 U_d -Wert 0,81^{*)}

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 350 x 1.400 mm

Griff S 1.400-1

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



FTT 22540 U_d -Wert 0,82^{*)}

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS


Verglasung Satiniertes Float

LA 260 x 1.600 mm

Details Applikationen in Edelstahloptik außen

Griff S 1.600-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



FTT 22541 U_d -Wert 0,80^{*)}

Farbe RAL 3005 Weinrot FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 120 x 1.500 mm

Details Applikationen in Edelstahloptik außen

Griff S 1.200-2

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



FTT 22552 U_d -Wert 0,80^{*)}

Farbe RAL 7039 Quarzgrau FS²⁾

Verglasung Satiniertes Float

LA 180 x 1.420 mm

Details Nuten außen, 10 mm

Griff S 1.400-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



FTT 22554 U_d -Wert 0,80^{*)}

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 180 x 1.420 mm

Details Nuten außen, 10 mm

Griff S 1.400-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

^{*)} Die Angaben der U_d -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.



U_d-Wert **0,82***
FTT 22555

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 360 x 1.400 mm

Details Nuten außen, 15 mm

Griff S 1.400-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm




U_d-Wert **0,71***
FTT 22560

Farbe RAL 9007 Graualuminium FS

Details Applikation in Edelstahloptik außen

Griff S 1.600-1

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.




FTT 22675
U_d-Wert 0,71 *)

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS

Details Nuten außen, 15 mm

Griff S 1.400-1

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



FTT 22690
U_d-Wert 0,71 *)

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Details Intarsien in Edelstahloptik außen, Sockelblech in Edelstahloptik außen

Griff D 1.600-1²⁾

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



FTT 22678
U_d-Wert 0,71 *)

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS

Details Nuten außen, 15 mm

Griff D 1.600-9005²⁾

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



FTT 22681
U_d-Wert 0,71 *)

Farbe RAL 8077 Braun FS

Details Intarsien in Edelstahloptik außen

Griff S 800-1

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

HAUSTÜREN TECHNIK

Erstklassige **Qualität** durch
mehr **Stabilität**, mehr
Wärmedämmung,
hohe **Dichtigkeit** und
top **Schalldämmung**

PROFILSYSTEME

BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE FÜLLUNG

Bei der beidseitig flügelüberdeckenden Füllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorteilen bieten beidseitig flügel-überdeckende Füllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

Standardgröße

B 1.150 x H 2.240 mm


SYMPHONIE, 90 mm Türrahmen abgerundet



ARCADE, 79 mm Türrahmen gerade, Flügel steht um die Außenplatte vor



**U_d-WERTE BIS
0,71 W/(m²K)**
Ohne Verglasung





TECHNIK

1 WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2 3 DICHTUNGSEBENEN

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3 VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT


- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich

4 MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDER FÜLLUNG

Füllungsstärke 96 mm

WIDERSTANDSKLASSE RC 2

gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange und Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.







GRUNDAUSSTATTUNG

1



INNENDRÜCKER

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1

5



STANGENGRIFF IN EDELSTAHL

mit schrägen oder geraden Konsolen, Ø 30 mm

2



EINHÄNGEBÄNDER (3 Stück)*

Zweiteilige Einhängebänder in Rollenbandoptik, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 120 kg Flügelgewicht pro Band

6



RUNDROSETTE / PROFIL-ZYLINDER

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel

3



BODENSCHWELLE

wärmegedämmt, aus Aluminium für Altbau (Standard)

7



4



STABILE ECKVERBINDUNGEN

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt

RIEGELHAKENSCHLOSS, 3-FACH

mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel

GRUNDAUSSTATTUNG

VERGLASUNG

**3-fach Verglasung in Türfüllungen
("warmer Kante")**

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

**Mastercarré****Motivverglasung**
(mattiert/ klar)³⁾

TRENDFARBEN (LAGERFARBEN)

7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonnenausstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

Verkehrsweiß

RAL 9016 FS

Weiβaluminium

RAL 9006 FS

Graualuminium

RAL 9007 FS

Eisenglimmer

DB 703 FS

Anthrazitgrau

RAL 7016 FS

Braun

RAL 8077 FS

Weinrot

RAL 3005 FS

SONDERAUSSTATTUNG

EXKLUSIVFARBEN ²⁾

8 RAL-Farben in Feinstruktur matt

Tiefschwarz

RAL 9005 FS

Graubraun
RAL 8019 FS**Schiefergrau**
RAL 7015 FS**Basaltgrau**
RAL 7012 FS**Quarzgrau**
RAL 7039 FS**Beigegrau**
RAL 7006 FS**Graubeige**
RAL 1019 FS**Tannengrün**
RAL 6009 FS

GRUND- / SONDERAUSSTATTUNG

GRIFFE

1. Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 320-2	320 mm	14010
S 400-2	400 mm	14040
S 600-2	600 mm	14020
S 800-2	800 mm	14030
S 1.000-2	1.000 mm	15075
S 1.200-2	1.200 mm	15076

2. Stangengriff in Tiefschwarz rund ²⁾

Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 800-2-9005	800 mm	14030-0032
S 1.000-2-9005	1.000 mm	15075-0032
S 1.200-2-9005	1.200 mm	15076-0032



Längen (mm):

350, 400, 600,
800, 1.000, 1.200

Längen (mm):

800, 1.000, 1.200

3. Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 800-1	1.800 mm	14032
S 1.400-1	1.400 mm	15277
S 1.600-1	1.600 mm	15280 (3 Konsolen)

4. Stangengriff Edelstahl rechteckig ²⁾

40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
R 1.800	1.800 mm	15632
R 1.400	1.400 mm	15662
R 1.600	1.600 mm	15672 (3 Konsolen)



Längen (mm):

800, 1.400, 1.600

Längen (mm):

800, 1.400, 1.600

5. Stangengriff halbrund D40 ²⁾

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Bezeichnung	Farbe Griff und Rosette	Artikelnummer
D 1.600	Edelstahl	13161-0053
D 1.600-703	DB 703 FS	13161-0034
D 1.600-7016	RAL 7016 FS	13161-0033
D 1.600-9005	RAL 9005 FS	13161-0032

6. Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM halbrund D40 ^{2) *)}

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

Bezeichnung	Farbe Griff und Rosette	Artikelnummer
FD 1.600	Edelstahl	13181-0053
FD 1.600-703	DB 703 FS	13181-0034
FD 1.600-7016	RAL 7016 FS	13181-0033
FD 1.600-9005	RAL 9005 FS	13181-0032

7. ekey dline Fingerscangriff halbrund D40 ^{2) *)}

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

Bezeichnung	Farbe Griff und Rosette	Artikelnummer
RD 1.600	Edelstahl	13192-0053
RD 1.600-9005	RAL 9005 FS	13192-0032


8. ekey dline Fingerscangriff rechteckig ^{2) *)}

40/20 mm, auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

Bezeichnung	Farbe Griff und Rosette	Artikelnummer
ED 1.600	Edelstahl	13190-0053
ED 1.600-9005	RAL 9005 FS	13190-0032




Auch in Farbe
erhältlich:



Länge (mm):
1.600




Auch in Farbe
erhältlich:



Länge (mm):
1.600

FORMSCHÖNE INNENDRÜCKER





4 Farben

Innendrücker mit ovaler Rosette**Farben:**

EV1

Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt
Verkehrsweiß - RAL 9016 seidenglanz
Edelstahl²


**Innendrücker L-Form mit ovaler Rosette****Farbe:** Edelstahl

3 Farben

Innendrücker mit runder Rosette²**Farben:**

Edelstahl

Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

**Innendrücker mit runder Rosette²**

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt / Messing



3 Farben

Innendrücker mit eckiger Rosette²**Farben:**

Edelstahl

Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS



SONDERAUSSTATTUNG

SMARTE ZUTRITTSSYSTEME ²⁾

ENTRAsys+ FD ⁴⁾

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



Beide auch in Tiefschwarz, Eisenglimmer, und Anthrazitgrau erhältlich²⁾

ENTRAcode+ ⁴⁾

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

ekey dLine Fingerprint

Mit dem ekey dLine Fingerprint öffnen Sie ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden.

- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity
- und vieles mehr



Auch in Tiefschwarz erhältlich

SOMweb – Die sichere Smart-Home-Lösung

Das System ermöglicht das Steuern von Antrieben über eine Smartphone-App oder einen Webbrowser. Die Daten sind dabei sicher, denn sie werden nicht auf externen Servern gespeichert, sondern bleiben im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause. Mit der umfangreichen Benutzerverwaltung und Zutrittskontrolle können Sie die Zugriffe auf Ihre Haustür für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern zeitlich oder ortsabhängig definieren.



- Sicherheit: Integrierter Server
- Videofunktion: Livestream bei Bewegungen
- Individuelle Benutzerverwaltung: Zugriffe limitieren oder freigeben
- Smart-Home-Integration: (Apple HomeKit, Google Assistant)
- und vieles mehr

Öffnen mit dem Handsender

Für ein besonders schnelles und vor allem bequemes Öffnen von Haustüren und Garagentoren gibt es die Sommer Handsender. Über ein Funksystem werden die Antriebe per Knopfdruck gesteuert und reagieren, sobald man sich dem Empfänger nähert.



²⁾ gegen Aufpreis ⁴⁾ System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen. / Inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

SONDERAUSSTATTUNG

EINFACH NACHRÜSTEN ²⁾

Tedee Pro

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.

Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit.

Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.



Technische Informationen

Durchmesser	45 mm
Höhe	55 mm
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku
Batterie-/Akkulaufzeit	ca. 6-10 Monate
Installationsmethode	Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder
Smart-Home-Integrations*	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere
Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)**	min. 30 mm
Verfügbare Adapter	Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt

DIGITALER TÜRSPION ²⁾

- Sichtwinkel ca. 110°
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Mit eingelassenem oder aufgesetztem Monitor
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Keine Aufnahmefunktion



Monitor eingelassen



Monitor aufgesetzt

2-FARBIG ²⁾

Außen:

Eine der Trend- oder Exklusivfarben

Innen:

RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

NACH AUSSEN ÖFFNEND ²⁾

Nur im Profilsystem Arcade und in Kombination mit Aufschraubbändern ⁴⁾ möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt.

*¹⁾ Stand Juni 2023

**¹⁾ Von der Türinnenseite bei geschlossener Tür gemessen: Abstand zwischen der Zylinderachse und dem Türrahmen

²⁾ gegen Aufpreis

⁴⁾ 2-teilige Aufschraubbänder dreidimensional verstellbar / in EV1, Tiefschwarz - RAL 9005 FS (Türen in RAL 8077 FS), Verkehrsweiß - RAL 9016 FS (Türen in Verkehrsweiß)

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN ²⁾

3-fach Verglasung („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

1.970,-€

inkl. MwSt.



Breites Seitenteil

Maße bis 1.000 x 2.240 mm

1.310,-€

inkl. MwSt.



Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2.240 mm

ÖBERLICHTER ²⁾

In verschiedenen Ausführungen

ÜBERGRÖSSE ²⁾

bis B 1.300 x H 2.400 mm

STABILE BÄNDER ²⁾

Dreiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar²

Farben:

EV1
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
(bei Türen in RAL 8077 FS)
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS
(bei Türen in Verkehrsweiß)



TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER ²⁾

Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

- Überzeugt durch seine verdeckt liegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung
- Mindestürbreite 950 mm



WEITERES ZUBEHÖR

Auf Anfrage



EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchsschutz mindestens durch RC 2 Türen.

ALLGEMEINE HINWEISE

APPLIKATIONEN

Bei den im Prospekt gezeigten Aluminiumhaustüren sind Rahmen und Applikationen auf der Vorderseite der Tür aufgesetzt.


MOTIVGRÖSSEN

Die Abbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe
2.000 mm



Höhe
2.240 mm

DRUCKAUSGLEICHVENTIL FÜR ISOLIERVERGLASUNGEN

Ab einer Höhenlage von mehr als 500 Metern über dem Produktionssstandort unseres Glasherstellers (104 m ü. NHN) empfehlen wir den Einbau eines Druckausgleichsventils in Haustürverglasungen. Dieses Ventil dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden, die durch Druckunterschiede zwischen der Innen- und Außenseite der Verglasung entstehen können. Diese Empfehlung gilt für folgende Modelle: FTT 33 und FTT 34.

ALUMINIUM ALS ROHSTOFF

Aluminium kann nachhaltig genutzt werden, wenn es vollständig durch Recycling gewonnen wird, ohne neuen Abbau von Rohstoffen. Da Aluminium unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelbar ist, kann der Energieverbrauch im Vergleich zur Herstellung aus Primäraluminium stark reduziert werden.


Recycling benötigt nur etwa 5 % der Energie, die für die Neuproduktion erforderlich ist. Dadurch wird der CO₂-Ausstoß erheblich verringert, und der Einsatz von Aluminium kann zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft beitragen, wenn keine neuen Rohstoffe abgebaut werden.



SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

28



DE-DE - 01/26 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

QUABECK
Qualität in Holz

HANS QUABECK HOLZHANDEL GMBH

Grüttweg 3 | 79539 Lörrach

Tel.: 07621 15144050

info@quabeck-holz.de

www.quabeck-holz.de